


Veri sayfası (2021-05-28)

Airfix D-E - 10 bar

Bütün içme suyu tesisatlarında kullanılacak yüksek kaliteli tanklardır.

Özel sirkülasyonlu yapısı istenmeyen bakterilerin oluşmasını ortadan kaldırmaktadır. Membranın bileşimi bu aralıkta, koku, renk ya da tadında hiç bir değişim meydana gelmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Airfix rakor flanşının içerisinde oksitlenmeyi (pası) önleyen özel bir kaplama bulunmaktadır.



Tip	Hacim [l]	Boyutlar		Sistem bağı. (2x)	Flanşlar * (2x)	Ağırlık [kg]		Sipariş Kodu
		Ø [mm]	H. [mm]					
Airfix D-E 100	100	484	897	G 1 1/2" M		38	1	14750
Airfix D-E 200	200	600	1075	G 1 1/2" M		51	1	14751
Airfix D-E 300	300	600	1444	G 1 1/2" M		65	1	14752
Airfix D-E 400	400	790	1287	G 2" M		89	1	14753
Airfix D-E 600	600	790	1647	G 2" M		110	1	14754
Airfix D-E 800	800	790	1994	G 2" M		148	1	14755
Airfix D-E 1000	1000	790	2345	G 2" M		170	1	14756
Airfix D-E 1600	1600	1000	2663		DN 80	550	1	14916
Airfix D-E 2000	2000	1200	2412		DN 80	620	1	14920
Airfix D-E 3000	3000	1200	3312		DN 80	805	1	14930

*EN1092-1 PN16 standardına göre.



Avantajları

- DVGW ve WRAS onaylıdır.

Genel bilgi

- Maksimum çalışma basıncı: 10,0 bar.
- Standart ön yükleme: 6,0 bar.
- Tanklar: 100 - 1000 litre: EN13831'e göre / 1600 - 3000 litre: AD2000'e göre.
- Değiştirilebilir membranlı butil kauçuğu (DIN 4807/5).
- Minimum / maksimum çalışma sıcaklığı: 1 / 70 °C.