

01.04.2021/2250-8-9.50

KONAK	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	KN	300	275	57	66	80 mm	36 mm	70,40
	KN	375	350	70	81	80 mm	36 mm	78,35
	KN	450	425	83	96	80 mm	36 mm	88,02
	KN	525	500	95	110	80 mm	36 mm	99,44
	KN	600	575	106	123	80 mm	36 mm	107,87
	KN	750	725	130	151	80 mm	36 mm	124,58
	KN	825	800	140	162	80 mm	36 mm	135,28
	KN	900	875	149	173	80 mm	36 mm	143,72
	KN	1000	975	163	189	80 mm	36 mm	154,91
	KN	1250	1225	199	231	80 mm	36 mm	186,87
	KN	1500	1475	233	271	80 mm	36 mm	215,42
	KN	1750	1725	266	308	80 mm	36 mm	244,13
KONAK LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	KNL	300	275	60	69	80 mm	36 mm	63,26
	KNL	375	350	73	85	80 mm	36 mm	70,97
	KNL	450	425	86	100	80 mm	36 mm	79,97
	KNL	525	500	99	115	80 mm	36 mm	91,08
	KNL	600	575	111	128	80 mm	36 mm	98,87
	KNL	750	725	135	157	80 mm	36 mm	114,44
	KNL	825	800	146	169	80 mm	36 mm	124,58
	KNL	900	875	156	181	80 mm	36 mm	132,45
	KNL	1000	975	170	197	80 mm	36 mm	142,91
	KNL	1250	1225	207	241	80 mm	36 mm	173,16
	KNL	1500	1475	243	282	80 mm	36 mm	199,84
	KNL	1750	1725	277	322	80 mm	36 mm	226,69
KÖŞK	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	KŞ	300	260	59	69	80 mm	60 mm	96,97
	KŞ	375	335	72	84	80 mm	60 mm	108,28
	KŞ	450	410	85	99	80 mm	60 mm	121,33
	KŞ	525	485	98	113	80 mm	60 mm	137,15
	KŞ	600	560	109	127	80 mm	60 mm	148,75
	KŞ	750	710	134	155	80 mm	60 mm	171,86
	KŞ	825	785	144	168	80 mm	60 mm	183,46
	KŞ	900	860	154	179	80 mm	60 mm	198,29
	KŞ	1000	960	168	195	80 mm	60 mm	213,84
	KŞ	1250	1210	205	238	80 mm	60 mm	258,40
	KŞ	1500	1460	241	279	80 mm	60 mm	298,23
	KŞ	1750	1710	274	318	80 mm	60 mm	337,81
SÜİT	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	ST	300	260	59	69	80 mm	70 mm	110,19
	ST	375	335	73	84	80 mm	70 mm	124,12
	ST	450	410	85	99	80 mm	70 mm	139,91
	ST	525	485	98	113	80 mm	70 mm	158,38
	ST	600	560	110	127	80 mm	70 mm	172,59
	ST	750	710	134	156	80 mm	70 mm	201,06
	ST	825	785	145	168	80 mm	70 mm	218,42
	ST	900	860	154	179	80 mm	70 mm	232,77
	ST	1000	960	168	195	80 mm	70 mm	251,91
	ST	1250	1210	205	238	80 mm	70 mm	305,36
	ST	1500	1460	241	280	80 mm	70 mm	354,03
	ST	1750	1710	275	319	80 mm	70 mm	402,37
KASIR	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	KR	300	255	65	76	80 mm	105 mm	141,21
	KR	375	330	80	93	80 mm	105 mm	161,25
	KR	450	405	94	110	80 mm	105 mm	181,27
	KR	525	480	108	125	80 mm	105 mm	209,37
	KR	600	555	121	141	80 mm	105 mm	229,85
	KR	750	705	148	172	80 mm	105 mm	270,81
	KR	825	780	160	185	80 mm	105 mm	295,22
	KR	900	855	171	198	80 mm	105 mm	315,91
	KR	1000	955	186	215	80 mm	105 mm	343,40
	KR	1250	1205	227	263	80 mm	105 mm	419,64
	KR	1500	1455	267	309	80 mm	105 mm	489,64
	KR	1750	1705	304	352	80 mm	105 mm	559,31

YALI	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	YL	300	275	32	37	40 mm	36 mm	45,66
	YL	375	350	39	45	40 mm	36 mm	51,76
	YL	450	425	46	53	40 mm	36 mm	58,32
	YL	525	500	52	61	40 mm	36 mm	66,13
	YL	600	575	58	68	40 mm	36 mm	72,30
	YL	750	725	72	83	40 mm	36 mm	90,04
	YL	825	800	77	90	40 mm	36 mm	92,14
	YL	900	875	82	96	40 mm	36 mm	98,30
	YL	1000	975	90	104	40 mm	36 mm	106,59
	YL	1250	1225	110	127	40 mm	36 mm	128,15
	YL	1500	1475	132	153	40 mm	36 mm	148,91
VİLLA	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	VL	290	250	32	38	40 mm	60 mm	57,70
	VL	390	350	43	50	40 mm	60 mm	67,77
	VL	450	410	49	56	40 mm	60 mm	74,42
	VL	540	500	57	66	40 mm	60 mm	85,87
	VL	600	560	62	72	40 mm	60 mm	92,06
	VL	750	710	76	88	40 mm	60 mm	107,40
	VL	840	800	84	97	40 mm	60 mm	118,41
	VL	900	860	88	102	40 mm	60 mm	124,64
	VL	1000	960	95	111	40 mm	60 mm	134,98
	VL	1250	1210	117	135	40 mm	60 mm	162,03
	VL	1500	1460	137	159	40 mm	60 mm	188,17
	VL	1750	1710	156	181	40 mm	60 mm	214,12
SARAY	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	SR	290	250	40	46	40 mm	80 mm	63,51
	SR	390	350	53	61	40 mm	80 mm	76,09
	SR	450	410	60	69	40 mm	80 mm	84,29
	SR	540	500	70	82	40 mm	80 mm	98,06
	SR	600	560	77	89	40 mm	80 mm	105,75
	SR	750	710	94	109	40 mm	80 mm	124,90
	SR	840	800	103	120	40 mm	80 mm	138,25
	SR	900	860	108	126	40 mm	80 mm	145,99
	SR	1000	960	118	137	40 mm	80 mm	158,89
	SR	1250	1210	144	167	40 mm	80 mm	192,33
	SR	1500	1460	169	196	40 mm	80 mm	224,74
	SR	1750	1710	193	223	40 mm	80 mm	257,09
RESIDENCE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	RS	300	265	55	64	100 mm	36 mm	113,06
	RS	375	340	68	79	100 mm	36 mm	126,36
	RS	450	415	80	93	100 mm	36 mm	141,45
	RS	525	490	92	106	100 mm	36 mm	159,13
	RS	600	565	103	119	100 mm	36 mm	172,59
	RS	750	715	126	146	100 mm	36 mm	199,68
	RS	825	790	136	157	100 mm	36 mm	216,71
	RS	900	865	145	168	100 mm	36 mm	230,34
	RS	1000	965	157	183	100 mm	36 mm	248,51
	RS	1250	1215	193	223	100 mm	36 mm	300,58
	RS	1500	1465	226	262	100 mm	36 mm	346,48
	RS	1750	1715	258	299	100 mm	36 mm	392,55
MESKEN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MS	300	255	65	76	100 mm	50 mm	111,11
	MS	375	330	80	93	100 mm	50 mm	126,85
	MS	450	405	94	109	100 mm	50 mm	144,53
	MS	525	480	108	125	100 mm	50 mm	164,97
	MS	600	555	121	140	100 mm	50 mm	181,03
	MS	750	705	148	172	100 mm	50 mm	212,98
	MS	825	780	159	185	100 mm	50 mm	232,77
	MS	900	855	170	197	100 mm	50 mm	248,99
	MS	1000	955	185	215	100 mm	50 mm	270,41
	MS	1250	1205	226	263	100 mm	50 mm	331,56
	MS	1500	1455	266	308	100 mm	50 mm	385,90
	MS	1750	1705	303	351	100 mm	50 mm	440,57

MESKEN ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MSE	300	255	65	76	100 mm	50 mm	111,44
	MSE	375	330	80	93	100 mm	50 mm	127,34
	MSE	450	405	94	109	100 mm	50 mm	145,34
	MSE	525	480	108	125	100 mm	50 mm	166,43
	MSE	600	555	121	140	100 mm	50 mm	182,65
	MSE	750	705	148	172	100 mm	50 mm	215,09
	MSE	825	780	159	185	100 mm	50 mm	236,02
	MSE	900	855	170	197	100 mm	50 mm	252,24
	MSE	1000	955	185	215	100 mm	50 mm	274,14
	MSE	1250	1205	226	263	100 mm	50 mm	338,05
	MSE	1500	1455	266	308	100 mm	50 mm	393,69
	MSE	1750	1705	303	351	100 mm	50 mm	449,81
MESKEN LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MSL	300	255	65	76	100 mm	50 mm	116,47
	MSL	375	330	80	93	100 mm	50 mm	132,20
	MSL	450	405	94	109	100 mm	50 mm	149,88
	MSL	525	480	108	125	100 mm	50 mm	167,89
	MSL	600	555	121	140	100 mm	50 mm	186,22
	MSL	750	705	148	172	100 mm	50 mm	218,17
	MSL	825	780	159	185	100 mm	50 mm	237,80
	MSL	900	855	170	197	100 mm	50 mm	254,02
	MSL	1000	955	185	215	100 mm	50 mm	275,44
	MSL	1250	1205	226	263	100 mm	50 mm	336,43
	MSL	1500	1455	266	308	100 mm	50 mm	390,93
	MSL	1750	1705	303	351	100 mm	50 mm	445,43
SUIT ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	STE	300	255	59	69	80 mm	70 mm	100,41
	STE	375	330	73	84	80 mm	70 mm	114,36
	STE	450	405	85	99	80 mm	70 mm	130,09
	STE	525	480	98	113	80 mm	70 mm	148,26
	STE	600	555	110	127	80 mm	70 mm	162,54
	STE	750	705	134	156	80 mm	70 mm	190,92
	STE	825	780	145	168	80 mm	70 mm	208,12
	STE	900	855	154	179	80 mm	70 mm	222,39
	STE	1000	955	168	195	80 mm	70 mm	241,53
	STE	1250	1205	205	238	80 mm	70 mm	294,74
	STE	1500	1455	241	280	80 mm	70 mm	343,56
	STE	1750	1705	275	319	80 mm	70 mm	391,90
KASIR ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	KRE	300	255	65	76	80 mm	105 mm	130,42
	KRE	375	330	80	93	80 mm	105 mm	150,37
	KRE	450	405	94	110	80 mm	105 mm	172,43
	KRE	525	480	108	125	80 mm	105 mm	197,41
	KRE	600	555	121	141	80 mm	105 mm	217,85
	KRE	750	705	148	172	80 mm	105 mm	258,89
	KRE	825	780	160	185	80 mm	105 mm	282,90
	KRE	900	855	171	198	80 mm	105 mm	303,50
	KRE	1000	955	186	215	80 mm	105 mm	331,07
	KRE	1250	1205	227	263	80 mm	105 mm	406,50
	KRE	1500	1455	267	309	80 mm	105 mm	476,58
	KRE	1750	1705	304	352	80 mm	105 mm	546,17
HAN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	HN	300	255	56	65	80 mm	80 mm	129,61
	HN	375	330	69	80	80 mm	80 mm	148,75
	HN	450	405	81	94	80 mm	80 mm	168,86
	HN	525	480	93	108	80 mm	80 mm	190,76
	HN	600	555	104	121	80 mm	80 mm	209,90
	HN	750	705	127	148	80 mm	80 mm	247,86
	HN	825	780	137	159	80 mm	80 mm	268,62
	HN	900	855	147	170	80 mm	80 mm	287,76
	HN	1000	955	160	185	80 mm	80 mm	313,07
	HN	1250	1205	195	226	80 mm	80 mm	379,09
	HN	1500	1455	229	266	80 mm	80 mm	442,68
	HN	1750	1705	261	303	80 mm	80 mm	506,26

MEKAN	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MK	300	270	35	40	50 mm	50 mm	58,64
	MK	375	345	43	50	50 mm	50 mm	66,54
	MK	450	420	51	59	50 mm	50 mm	75,41
	MK	525	495	59	68	50 mm	50 mm	85,65
	MK	600	570	67	77	50 mm	50 mm	93,68
	MK	750	720	81	94	50 mm	50 mm	109,70
	MK	825	795	88	103	50 mm	50 mm	119,68
	MK	900	870	95	110	50 mm	50 mm	127,77
	MK	1000	970	104	121	50 mm	50 mm	138,53
	MK	1250	1220	124	144	50 mm	50 mm	165,46
	MK	1500	1470	142	165	50 mm	50 mm	196,55
	MK	1750	1720	159	184	50 mm	50 mm	224,00
MEKAN ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	MKE	300	255	36	42	50 mm	50 mm	58,07
	MKE	375	330	43	50	50 mm	50 mm	66,02
	MKE	450	405	50	58	50 mm	50 mm	74,78
	MKE	525	480	57	66	50 mm	50 mm	84,84
	MKE	600	555	64	74	50 mm	50 mm	92,78
	MKE	750	705	77	89	50 mm	50 mm	108,68
	MKE	825	780	83	96	50 mm	50 mm	118,58
	MKE	900	855	89	103	50 mm	50 mm	126,52
	MKE	1000	955	97	112	50 mm	50 mm	137,23
	MKE	1250	1205	116	134	50 mm	50 mm	164,00
	MKE	1500	1455	134	155	50 mm	50 mm	194,65
	MKE	1750	1705	151	175	50 mm	50 mm	221,74
TOWER	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	TW	300	270	72	83	95 mm	80 mm	144,04
	TW	375	345	88	102	95 mm	80 mm	165,94
	TW	450	420	103	119	95 mm	80 mm	189,95
	TW	525	495	118	137	95 mm	80 mm	215,90
	TW	600	570	133	154	95 mm	80 mm	237,96
	TW	750	720	161	187	95 mm	80 mm	281,92
	TW	825	795	175	204	95 mm	80 mm	306,90
	TW	900	870	189	220	95 mm	80 mm	328,96
	TW	1000	970	208	241	95 mm	80 mm	358,33
	TW	1250	1220	252	292	95 mm	80 mm	436,84
	TW	1500	1470	295	342	95 mm	80 mm	510,32
	TW	1750	1720	336	390	95 mm	80 mm	584,12
TOWER LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	TWL	300	270	51	59	95 mm	47 mm	107,87
	TWL	375	345	62	72	95 mm	47 mm	121,01
	TWL	450	420	73	85	95 mm	47 mm	135,61
	TWL	525	495	84	97	95 mm	47 mm	151,99
	TWL	600	570	94	109	95 mm	47 mm	165,13
	TWL	750	720	115	134	95 mm	47 mm	191,73
	TWL	825	795	124	144	95 mm	47 mm	207,31
	TWL	900	870	133	154	95 mm	47 mm	220,61
	TWL	1000	970	144	168	95 mm	47 mm	238,13
	TWL	1250	1220	177	205	95 mm	47 mm	286,30
	TWL	1500	1470	207	240	95 mm	47 mm	330,59
	TWL	1750	1720	236	274	95 mm	47 mm	375,03
TOWER ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	TWE	300	270	52	60	95 mm	47 mm	107,87
	TWE	375	345	63	73	95 mm	47 mm	121,01
	TWE	450	420	74	86	95 mm	47 mm	135,61
	TWE	525	495	85	99	95 mm	47 mm	151,99
	TWE	600	570	95	111	95 mm	47 mm	165,13
	TWE	750	720	117	136	95 mm	47 mm	191,73
	TWE	825	795	126	146	95 mm	47 mm	207,31
	TWE	900	870	135	156	95 mm	47 mm	220,61
	TWE	1000	970	146	170	95 mm	47 mm	238,13
	TWE	1250	1220	179	208	95 mm	47 mm	286,30
	TWE	1500	1470	210	244	95 mm	47 mm	330,59
	TWE	1750	1720	240	278	95 mm	47 mm	375,03

HANE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	HA	300	265	49	57	70 mm	65 mm	103,65
	HA	375	340	61	70	70 mm	65 mm	117,60
	HA	450	415	71	83	70 mm	65 mm	132,53
	HA	525	490	82	95	70 mm	65 mm	148,91
	HA	600	565	92	106	70 mm	65 mm	162,86
	HA	750	715	112	130	70 mm	65 mm	190,76
	HA	825	790	121	140	70 mm	65 mm	208,12
	HA	900	865	129	150	70 mm	65 mm	222,07
	HA	1000	965	140	163	70 mm	65 mm	240,72
	HA	1250	1215	172	199	70 mm	65 mm	290,20
	HA	1500	1465	201	234	70 mm	65 mm	336,59
	HA	1750	1715	230	266	70 mm	65 mm	383,47
HANE ELITE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	HAE	300	265	49	57	70 mm	65 mm	106,25
	HAE	375	340	61	70	70 mm	65 mm	120,20
	HAE	450	415	71	83	70 mm	65 mm	140,96
	HAE	525	490	82	95	70 mm	65 mm	151,51
	HAE	600	565	92	106	70 mm	65 mm	165,46
	HAE	750	715	112	130	70 mm	65 mm	193,36
	HAE	825	790	121	140	70 mm	65 mm	210,71
	HAE	900	865	129	150	70 mm	65 mm	224,66
	HAE	1000	965	140	163	70 mm	65 mm	243,32
	HAE	1250	1215	172	199	70 mm	65 mm	292,63
	HAE	1500	1465	201	234	70 mm	65 mm	339,18
	HAE	1750	1715	230	266	70 mm	65 mm	386,06
HANE LINE	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	HAL	300	270	35	40	70 mm	65 mm	76,73
	HAL	375	345	43	50	70 mm	65 mm	85,49
	HAL	450	420	50	58	70 mm	65 mm	95,06
	HAL	525	495	58	67	70 mm	65 mm	106,25
	HAL	600	570	65	75	70 mm	65 mm	114,85
	HAL	750	720	79	92	70 mm	65 mm	132,20
	HAL	825	795	85	99	70 mm	65 mm	144,21
	HAL	900	870	91	106	70 mm	65 mm	152,97
	HAL	1000	970	99	115	70 mm	65 mm	164,48
	HAL	1250	1220	121	141	70 mm	65 mm	196,44
	HAL	1500	1470	142	165	70 mm	65 mm	225,31
	HAL	1750	1720	162	188	70 mm	65 mm	254,51
HANE ELIPS	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	EKSENLER ARASI /MM	VERİM (Kcal/h)/DİLİM	VERİM (Watt)/DİLİM	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	TL/DİLİM
	HAS	300	270	35	41	70 mm	50 mm	76,40
	HAS	375	345	43	50	70 mm	50 mm	84,84
	HAS	450	420	50	59	70 mm	50 mm	94,41
	HAS	525	495	58	67	70 mm	50 mm	105,28
	HAS	600	570	65	75	70 mm	50 mm	113,87
	HAS	750	720	79	92	70 mm	50 mm	130,74
	HAS	825	795	85	99	70 mm	50 mm	142,58
	HAS	900	870	91	106	70 mm	50 mm	151,18
	HAS	1000	970	99	115	70 mm	50 mm	162,37
	HAS	1250	1220	121	141	70 mm	50 mm	193,68
	HAS	1500	1470	142	165	70 mm	50 mm	222,07
	HAS	1750	1720	162	188	70 mm	50 mm	250,62

AYNALI RADYATOR

YALI AYNALI	MODEL KODU	YÜKSEKLİK MM	GENİŞLİK MM	ANMA ÖLÇÜSÜ MM	AYNA GENİŞLİĞİ	DİLİM GENİŞLİĞİ	RADYATÖR KALINLIĞI	#DEĞER!
	YLA	1250	450	1250*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	2.413
	YLA	1250	530	1250*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	2.735
	YLA	1250	610	1250*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	3.063
	YLA	1500	450	1500*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	2.735
	YLA	1500	530	1500*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	3.115
	YLA	1500	610	1500*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	3.493
	YLA	1750	450	1750*450*280*11	280 mm	40 mm	36 mm	3.057
	YLA	1750	530	1750*530*280*13	280 mm	40 mm	36 mm	3.495
	YLA	1750	610	1750*610*280*15	280 mm	40 mm	36 mm	3.932

AYNALI HAVLUPAN

AYNALI PAPATYA	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	TL/ADET
	FPA-A	380/1000-3	380/1000	360	1000	2.430
	FPA-A	400/1200-3	400/1200	360	1200	2.723

CAMLI ELIPS	MODEL KODU	MODEL ÖLÇÜSÜ	TİP	EKSENLER ARASI (mm)	YÜKSEKLİK (mm)	TL/ADET
	CE	500/1200/3	500/1200	500	1200	3.746

ELEKTRİKLI RADYATOR -DIGITAL

E-MESKEN	MODEL KODU		YÜKSEKLİK MM	UZUNLUK MM	VERİM (Watt)	TL/ADET
	RE-MS-08-06-08		600	800	800	5.794
	RE-MS-10-06-10		600	1000	1000	7.239
	RE-MS-12-06-12		600	1200	1200	8.696

ELEKTRİKLI HAVLUPAN-DIGITAL

E-LAVANTA	MODEL KODU		YÜKSEKLİK MM	UZUNLUK MM	VERİM (Watt)	TL/ADET
	HE-FLV-04-10-05		1000	500	400	5.257
	HE-FLV-06-12-06		1200	500	600	5.861

Genel Satış Şartları :

1-Standart Renkler : RAL 9010 (Kırık Beyaz),9016 (Parlak Beyaz) ve RADYAL Kumlu Antrasit

Yukarıda belirtilen Standart renklerin dışındaki taleplerde aşağıdaki fiyat farkları uygulanır.

Her türlü RAL renk uygulamalarında	10%
Parlak ve Mat eloksal uygulamalarında	10%
Özel Renkli Eloksal Uygulamalarında "	25%
Deri Desen ve BONDED Uygulamalarında	25%
Ahşap Desen Uygulamalarında	35%
Resimli Film Baskı Uygulamalarında	35%

Radyatörlerde eloksal ve diğer eloksal renk uygulamaları proje bazlı siparişlerde yapılmaktadır.

RAL standart renkleri aksi belirtilmedikçe Parlak olarak yapılmaktadır.RAL mat renklerde %10 ilave edilir

2-Fiyatlar fabrika teslimidir Talep edilmesi durumunda nakliye ve sigorta fiyatlara ayrıca ilave edilir.

3-Bağlantı şeklinin siparişle birlikte belirtilmesi gerekir.

4-Siparişin geçerli olabilmesi için Ödemenin yapılması gereklidir.

5-Ödemenin gecikmesi halinde 3 % vade farkı uygulanır.

6-KDV fiyatlara ayrıca ilave edilecektir.

7-Isıl Güç ΔT 60 (90/ 70-20 °C) değerlerine göre verilmiştir.

8-Fiyatlarımızda değişiklik yapma hakkımız Mahfuzdur.

RADYAL ISITMA SİSTEMLERİ A.Ş

Libadiye Cumhuriyet Mahallesi Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 42 Üsküdar-İSTANBUL

Tel : 0216 499 92 92 Faks : 0216 364 0557 mail : info@radyal.com www.radyal.com