

CMB PT Serisi Tanklı Hidroforlar

Genel Özellikleri

CMB 1-27 A-C-A-X-P-A 1x220-240V 50Hz 24

Pompa tipi

Nominal debi

Maks. Basma Yüksekliği

Pompa versiyonu:

A: Pompanın giriş/çıkış bağlantı parçaları döküm, diğer sıvı ile temas eden tüm parçaları AISI304 kalite paslanmaz çeliktir.

5- Yollu ara parça dökme demirdir

G: Pompanın sıvı ile temas eden tüm parçaları AISI316 kalite paslanmaz çeliktir.

5- Yollu ara parça paslanmaz çeliktir.

Voltaj (C: 1x220-240V, 50Hz

Standart Motor

X: ana kablo

Basınç şalterli

A: Rp 1



CMB PT; domestik su temini uygulamalarında kullanılan paket tip hidrofor serisidir. Sistem ihtiyacına göre pompa, basınç salterinden gelen bilgi vasıtasıyla otomatik olarak çalıştırılır.

CMB PT hidroforlar - Özellikler

Pompa	: CM serisi yatay çok kademeli paslanmaz çelik pompa
Pompa motoru	: Sessiz ve yüksek verimli, IP 55,F sınıfı izolasyon
Motor koruma sınıfı	: IP 55
Besleme gerilimi	: 1x220-240V
Maks. sıvı sıcaklığı	: 0...+70 °C
Ortam sıcaklığı	: 0...+40 °C
Opsion	: Komple paslanmaz pompa seçeneği (G versiyon)
Tank seçenekleri	: 24 lt veya 60 lt diyafram membranlı tank
Kuru çalışma koruması	: Seviye flatörü teslimat kapsamındadır.

Diyafram membranlı tank - Özellikler

Tank bağlantı ağızları: Paslanmaz çeliktir.
 Havası bosalsa bile yırtılma, patlama riski yoktur.
 Membranlı tanklar gibi periyodik tankın havasının kontrol edilmesine gerek yoktur.
 PVC ayak, çürümeye karşı mukavemetlidir.
 İçme suyunda kullanılabilir malzeme yapısına haizdir.
 İçme suyu onay sertifikaları: WRAS, NSF, ACS