

MAGNA1

Değişken Devirli / Frekans Konvertörlü Pompalar

Genel Özellikleri

MAGNA1	_____	MAGNA1	D	80	-120	(F)	(N)	360
İkiz gövdeli pompa	_____							
Nominal flanş çapı (mm)	_____							
Maks. basma yüksekliği (dm)	_____							
Flanşlı pompa	_____							
N: Paslanmaz çelik gövdeli, tekli pompa	_____							
Giriş/ çıkış arası uzunluk	_____							



MAGNA1

Kullanıldığı Yerler ve Özellikleri

- EuP yönetmeliğine uygun
- Isıtma, iklimlendirme ve soğutma sistemleri
- Toprak kaynaklı ısı pompa sistemleri
- Güneş enerjisiyle ısıtma sistemleri
- 3 adet oransal basınç eğrisi
- 3 adet sabit basınç eğrisi
- 3 adet sabit devir eğrisi
- Tek düğme ile işletim
- Soğutma uygulamalarında ilave ceket opsiyonu
- Sıvı sıcaklığı: -10°C - 110°C

Dikkat çekici YENİ özellikler:

- 1 röle çıkışı, arıza alma
- 1 dijital giriş, harici başlatma/durdurma
- İkiz pompalarda kablosuz iletişim
- Bina Yönetim Sistemi ile iletişim
- Grundfos GO ile iletişim

